

## KRITERIJI IZMENLJIVOSTI EPAL PALET

Pri izmenjavi EPAL palet se zahteva, da palete ustrezajo kriterijem izmenljivosti.

V kolikor ima EPAL paleta eno ali več poškodb, prikazanih v nadaljevanju, potem paleta ni izmenljiva in jo je treba popraviti skladno z določili EPAL – Tehničnega pravilnika.

### NEIZMENLJIVE EPAL PALETE

Manjka ena deska.



Manjka ena kocka, ali je tako razklana, da je vidnih več kot eden žebelj.  
Zasukane kocke ne smejo štrleti navzven več kot 10 mm.



Ena ali več podnih ali zgornjih robnih desk je tako oddrobljenih - odlomljenih, da je vidnih več kot eden žebelj.



Ena podna ali zgornja robna deska je tako oddrobljena - odlomljena, da je vidnih več kot eden žebelj ali vijak.




Ena deska je zlomljena prečno ali poševno.



Označenost palete je nepopolno:

### Manjkajoče označevanje

Na nobeni vogalni kocki na vzdolžnih straneh palete ni vžganega znaka  ali le-ta ni razpoznaven.

Na nobeni srednji kocki na vzdolžnih straneh palete ni kontrolne sponke z znamko , ali kontrolnega žeblija z znamko .



Nadaljnje značilnosti slabega splošnega stanja palete:

### Splošno slabo stanje palete

- Nosilnost palete ni več zagotovljena (trhla, gnila, močni oddlomi in zlomi, poškodovane prečne deske).
- Umazanost je tako močna, da paleta lahko onesnaži tovor.
- Močni oddlomi - zlomi na večih kockah.
- Očitno so bili uporabljeni nedopustni konstrukcijski deli (n.pr. pretanke in preozke deske, preozke kocke).